

KARTA SPECYFIKACJI POMPY CIEPŁA SPLIT AIWA-HPS8V

RODZAJ POMPY: POWIETRZNA

TYP: SPLIT

GWARANCJA: 6 LAT



Zasilanie (V/f/Hz):	220-240 / 1 / 50
Wymiary (netto):	1075 / 965 / 395 mm
Waga (netto):	67 kg
Czynnik chłodniczy:	R32
Ilość czynnika:	1,65 kg
Nominalna moc grzewcza:	8 kW
Nominalny pobór mocy dla zasilania wody 35°C:	1,75 kW
Nominalny pobór mocy dla zasilania wody 55°C:	2,49 kW
Nominalny współczynnik COP dla zasilania wody 35°C:	4,85
Nominalny współczynnik COP dla zasilania wody 55°C:	3,01
Klasa energetyczna dla zasilania wody 35°C:	A+++
Klasa energetyczna dla zasilania wody 55°C:	A++
Poziom ciśnienia akustycznego j.zewnętrznej:	50 dB (A)

Zakres temperatury zewnętrznej zasilania CO:	-25°C - +35°C
Zakres temperatury zewnętrznej zasilania C.W.U.:	-25°C - +46°C

Zakres temperatury grzania wody do CO:	+25°C - +60°C
Zakres temperatury grzania wody do C.W.U:	+25°C - +60°C

Zakres maksymalnej mocy grzewczej dla zasilania wody 35°C:	3,59 - 9,19 kW
Zakres maksymalnej mocy grzewczej dla zasilania wody 55°C:	2,62 - 8,16 kW

Zakres maksymalnego poboru mocy dla zasilania wody 35°C:	1,01 - 2,51 kW
Zakres maksymalnego poboru mocy dla zasilania wody 55°C:	1,73 - 2,99 kW

Zakres współczynnika COP dla zasilania wody 35°C:	1,64 - 9,11
Zakres współczynnika COP dla zasilania wody 55°C:	1,25 - 4,75

