
KARTA SPECYFIKACJI POMPY CIEPŁA SPLIT AIWA-HPS10V

RODZAJ POMPY: POWIETRZNA
TYP: SPLIT
GWARANCJA: 6 LAT



Zasilanie (V/f/Hz):	220-240 / 1 / 50
Wymiary (netto):	1075 / 965 / 395 mm
Waga (netto):	67 kg
Czynnik chłodniczy:	R32
Ilość czynnika:	1,65 kg
Nominalna moc grzewcza:	10 kW
Nominalny pobór mocy dla zasilania wody 35°C:	2,15 kW
Nominalny pobór mocy dla zasilania wody 55°C:	3,25 kW
Nominalny współczynnik COP dla zasilania wody 35°C:	4,65
Nominalny współczynnik COP dla zasilania wody 55°C:	2,86
Klasa energetyczna dla zasilania wody 35°C:	A+++
Klasa energetyczna dla zasilania wody 55°C:	A++
Poziom ciśnienia akustycznego j.zewnętrznej:	50 dB (A)


Zakres temperatury zewnętrznej zasilania CO:	-25°C - +35°C
Zakres temperatury zewnętrznej zasilania C.W.U.:	-25°C - +46°C


Zakres temperatury grzania wody do CO:	+25°C - +60°C
Zakres temperatury grzania wody do C.W.U:	+25°C - +60°C


Zakres maksymalnej mocy grzewczej dla zasilania wody 35°C:	3,78 - 10,7 kW
Zakres maksymalnej mocy grzewczej dla zasilania wody 55°C:	2,75 - 9,76 kW

Zakres maksymalnego poboru mocy dla zasilania wody 35°C:	1,08 - 2,65 kW
Zakres maksymalnego poboru mocy dla zasilania wody 55°C:	1,90 - 3,58 kW

Zakres współczynnika COP dla zasilania wody 35°C:	1,66 - 9,25
Zakres współczynnika COP dla zasilania wody 55°C:	1,26 - 4,96







Spełnia wymagania następujących norm: EN 60335-1:2012 +A11:2014+ A13:2017 EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 +Al2:2005 +A 1 :2006 + A2:2009 + A13:2012 EN 62233:2008 EN 55014-1:2006 +A1:2009 + A2:2011 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 300238 V2.1.1 (2016.11) EN 301489-1 \72.2.0 (2017-03) EN 301489-17 y3.2.0 (2017-03) EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 +Al2:2011 + A2:2013 EN 62311:2008 jest zgodny z postanowieniami następujących rozporządzeń (dyrektyw): 2014/35/EU 2014/30/EU 2011/65/EU 2015/863/EU 2014/53/EU