

KARTA SPECYFIKACJI KLIMATYZATOR SPLIT AIWA-SA35IN/OUT

KLIMATYZATOR SPLIT AIWA SAKURA		
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
MODEL	AIWA-SA35IN	AIWA-SA35OUT
CHŁODZENIE		
MOC CHŁODNICZA	3,66 (0,8-4,3)	
NOMINALNY POBÓR MOCY (kW)	0,8 (0,5-1,6)	
SEER	8,5	
KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	A+++	
ZAKRES TEMPERATUR (°C)	+17 / +32	-15 / +53
GRZANIE		
MOC GRZEWICZA (kW)	3,94 (0,8-4,5)	
NOMINALNY POBÓR MOCY (kW)	0,8 (0,2-1,6)	
SCOP	4,6	
KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	A++	
ZAKRES PRACY W TEMPERATURACH ZEWNĘTRZNYCH (°C)	0 / +30	-20 / +30
INFORMACJE DODATKOWE DODATKOWE		
WYDATEK POWIETRZA W TRYBIE CHŁODZENIA Hi/Mi/Lo (m3/h)	515/459/294	
MOŻLIWA NASTAWA TEMPERATURY (°C)	+16 / +31	
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO dB (A)	19	48
WYMIARY (szer./wys./gł.) (mm)	883/310/195	795/305/549
WAGA (kg)	8,2	28
TYP CZYNNIKA CHŁODNICZEGO	R32	
ILOŚĆ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO	0,8	
MAKSYMALNADŁUGOŚĆ INSTALACJI (BEZ DOŁADOWANIA) (metr)	7	
MAKSYMALNADŁUGOŚĆ INSTALACJI (Z DOŁADOWANIEM) (metr)	25	
DODATKOWA ILOŚĆ CZYNNIKA (gram/metr)	20/1	
MAKSYMALNA RÓŻNICA POZIOMÓW (metr)	10	
NAPIĘCIE ZASILANIA (v/faza/Hz)	220-240/1f/50	
PRZEKRÓJ PRZEWODÓW KOMUNIKACYJNYCH (mm)	4x1,5m2	
PRZEKRÓJ PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH (mm)	3x1,5m2	
PRZYŁĄCZA CHŁODNICZE (ø mm)	6/10 (1/4-3/8)	
TRYBY PODSTAWOWE: CHŁODZENIE, GRZANIE, WENTYLACJA, OSUSZANIE, OCZYSZCZANIE		
FUNKCJE DODATKOWE: TRYB EKO, TRYB TURBO, TRYB NOCNY, TRYB I FEEL, TRYB WIND FREE, TRYB SAMO CZYSZCZENIE		
W ZESTAWIE: PILOT BEZPRZEWODOWY, MODUŁ WIFI, FILTRY PODSTAWOWE, FITRY Z JONAMI SREBRA		

